

Fiche technique du module

Légende des icônes

OFFERT

+

NON OFFERT

-

SPÉCIALISÉ

◊

DE SÉRIE

◦

	BTU	Pression d'alimentation en gaz (gaz naturel) (indiquée en w.c)	Conduit de ventilation	Zone de vue de face	Type de vitre frontale	Média de série	Évent à air pulsé	Télécommande	Ventilateurs	Éclairage vers le haut	Éclairage vers le bas
30FIDN-L-F (GN)	24 000	7	3 po EXT. 3 po INT.	24 ¼ x 14 ¼	Néocéramique	Aucun	-	◦	+	◦	-
30FIDL-L-F (Propane)	23 000	11	3 po EXT. 3 po INT.	24 ¼ x 14 ¼	Néocéramique	Aucun	-	◦	+	◦	-
30FIDN-S-F (GN)	24 000	7	3 po EXT. 3 po INT.	24 ¼ x 14 ¼	Néocéramique	Traditionnel	-	◦	+	-	◦
30FIDL-S-F (Propane)	23 000	11	3 po EXT. 3 po INT.	24 ¼ x 14 ¼	Néocéramique	Traditionnel	-	◦	+	-	◦
34FIDN-L-F (GN)	31 000	7	4 po EXT. 3 po INT.	28 ⅜ x 18 ⅞	Néocéramique	Aucun	-	◦	+	◦	-
34FIDL-L-F (Propane)	30 000	11	4 po EXT. 3 po INT.	28 ⅜ x 18 ⅞	Néocéramique	Aucun	-	◦	+	◦	-
34FIDN-S-F (GN)	31 000	7	4 po EXT. 3 po INT.	28 ⅜ x 18 ⅞	Néocéramique	Traditionnel	-	◦	+	-	◦
34FIDL-S-F (Propane)	30 000	11	4 po EXT. 3 po INT.	28 ⅜ x 18 ⅞	Néocéramique	Traditionnel	-	◦	+	-	◦

CAVITÉ DE MAÇONNERIE ILLUME

	A	B	C	D	E
30FID	20	14	30	20	5
34FID	24	15	34	24	6

